

Pare vapeur réflecteur armé

à mettre en oeuvre sur la face
chaude de la paroi (verticale,
horizontale ou inclinée).



DONNEES TECHNIQUES

Composition : PET armé métallisé
avec enduction PEBD

Masse surfacique : 100 g/m²

Allongement à la rupture : 152 %
sens long et 50 % sens transversal,
selon ASTM D 882

Charge de rupture : 55 N/mm², sens
long et 65 N/mm² sens transversal,
selon ASTM D 882

Perméabilité à la vapeur d'eau : 1,5
g/m²/24 h, selon ASTM F 1249

**Stabilité aux variations de
température** : -40°C à +80°C

Étanche à l'eau et à l'air

95 % de réflexion de la chaleur



tél : 33 (0)4 42 57 62 10

fax : 33 (0)4 42 57 40 75  www.valtech-isolation.com - info@valtech-isolation.com

ZA Rourabeau - 2, rue Francis Perrin - B3115 Saint Paul Lez Durance - France - Sarl au capital de 200 000 € - N° TVA FR 79-451 900 97100016 - Siret 451 900 971 00016 - NAF 252E

TechVAP®

- Pare vapeur réflecteur
- Film flexible armé, résistant
- Étanche à l'air, à l'eau et à la vapeur d'eau

Optimise le confort d'hiver.

- Augmente les températures de surface.
- Améliore le rendement global et l'efficacité de l'isolant épais.
- Évite le transfert d'humidité vers l'extérieur.
- Assure une étanchéité à l'air et évite la convection d'air et les déperditions de chaleur.
- Évite les phénomènes de condensation.

Souple et robuste, résiste aux accrocs,
aux chocs thermiques.

Mise en oeuvre :

- Toujours placé du côté intérieur du local chauffé, la face la plus métallisée vers le poseur.
- Fixation du pare vapeur par agrafage ou clouage sur la structure. La continuité du pare vapeur est obtenue par recouvrement de 5 cm des jonctions et collage de ceux-ci avec FixALU®.
- Continuité à assurer au droit des angles et des baies.
- Éviter les percements ou orifice (gaines électriques, fluides, etc.) qui réduisent l'efficacité du film, ou assurer une parfaite étanchéité.



FixALU®
Bande de recouvrement adhésive PET.
Réflecteur avec masse acrylique ignifugée.
100 mm x 50 m.

accessoire de pose

Conditionnement des rouleaux :

1,6 x 100 m soit 160 m²

pois : 14,4 kg

En palette de 12 rouleaux. Stocker à l'abri.