



FICHE PRODUIT

ACCESSOIRE DE POSE

Wigluv® 100
PARTENARIAT SIGA

Adhésif hautes performances monoface, avec bande de séparation fendue.

Collage durable : assure l'étanchéité au vent des lés d'écrans de sous-toiture, de pare-vapeur, d'isolants multicouches réflecteurs et de panneaux pour façades au niveau des joints, traversées et raccords à l'extérieur.

Données techniques

- perméable à la diffusion $s_d < 2$ m selon EN 1931
- souple et élastique
- résistant aux UV et de - 40 °C à + 100 °C
- étanche à la pluie
- résistance au vieillissement : fort pouvoir adhésif de longue durée. Ne peut ni dessécher ni durcir en raison de l'absence de caoutchouc, résine et solvants. Suit de manière fiable et durable les mouvements de la construction.

Consignes de pose

- température de mise en œuvre : à partir de - 10 °C
- libre exposition aux intempéries jusqu'à 12 mois

Conforme aux règles professionnelles de l'association allemande des couvreurs Deutsches Dachdeckerhandwerk et aux normes SIA 232, ONR 22219-2.

Conditionnement

- Longueur / adhésif : 25 m
- Largeur : 100 mm
- Poids de l'adhésif : 1.2 kg
- Vendu par carton de : 6 adhésifs.



Prévoir un adhésif Wigluv 100 pour 2,5 rouleaux d'isolant multicouches réflecteurs Valtech (TechPRO, TechFlex-TOP, TechTOIT, ...), soit un carton de 6 pour 15 rouleaux.

