

DoP

Déclaration de performances

N°ATI-PRO A-010-0620



13984:2013

## PRO A

1. Code d'identification unique du produit type  
**ATI PRO A**
2. Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011  
**ATI PRO A**  
  
Date de production : voir sur le produit ou sur son emballage.
3. Usage prévu du produit  
**Feuilles souples d'étanchéité. Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur.**
4. Fabricant : nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5) :  
**ATI France - 146 Avenue du Bicentenaire - 01120 DAGNEUX - France**
5. Mandataire : le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12(2) :  
Non applicable.
6. EVCP : système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à l'annexe V  
3, 4 (pour la réaction au feu)
7. Organisme notifié (hEN) : dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée  
**TSUS – organisme notifié n° 1301**  
  
a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.  
**No S04/20/0007/90/ST**
8. Organisme notifié (ETE) : dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
Non applicable



## 9. Performances déclarées

Caractéristiques	Performances	Norme
Réaction au feu	Euroclasse F	EN 13984:2013
Étanchéité à l'eau	Étanche à 2 kPa	
Résistance à la vapeur d'eau	Sd = (87 ± 15) m μ = (1345 ± 220) Z <sub>p</sub> = (450 ± 76).10 <sup>9</sup> m <sup>2</sup> .s.Pa/kg	
Durabilité <ul style="list-style-type: none"> <li>Après vieillissement</li> <li>Aux bases</li> </ul>	Passé NPD *	
Résistance à la déchirure au clou	LD: ≥ 230 N TD: ≥ 226 N	
Propriétés en traction : - Force de traction et allongement maximal en direction longitudinale et transverse	LD: ≥ 725 N/50 mm, Elong. ≥ 30 % TD: ≥ 660 N/50 mm, Elong. ≥ 6 %	
Résistance aux impacts	PND *	
Résistance du joint	≥ 56 N/50 mm	

\* Performance non déterminée

Substances dangereuses :

Aucune

Caractéristiques (hors marquage CE)

Classe d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur (COV) :

**A+**

10. Déclaration : les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sophie Galichet  
Directrice commerciale

Dagneux, le 17/06/2020

